



C 315		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 315 (40-315 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка.	40-315 мм	320 000
C 315 ПЛЮС		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 315 ПЛЮС (40-315 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка.	40-315 мм	415 000
C 355		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 355 (90-355 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка.	90-355 мм	390 000
C 355 ПЛЮС		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 355 ПЛЮС (90-355 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка.	90-355 мм	475 000
C 400		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 400 (160-400 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 160,180,200,225,250,280,315,355 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой	160-400 мм	420 000
C 400 220v		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 400 (160-400 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 160,180,200,225,250,280,315,355 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой	160-400 мм	470 000
C 450		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 450 (180-450 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 180,200,225,250,280,315,355,400 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой	180-450 мм	450 000
C 500		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 500 (180-500 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 180,200,225,250,280,315,355,400,450 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой	180-500 мм	520 000
C 500 ПЛЮС		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 500 ПЛЮС (180-500 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 180,200,225,250,280,315,355,400,450 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой	180-500 мм	625 000
C 630		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 630 (315-630 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 315,355,400,450,500,560 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой	315-630 мм	635 000
C 630 ПЛЮС		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 630 ПЛЮС (315-630 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 315,355,400,450,500,560 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой	315-630 мм	750 000
C 800		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 800 (450-800 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 450,500,630,710 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой	450-800 мм	1 250 000
C 1000		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 1000 (630-1000 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 630,710,800,900 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой	630-1000 мм	2 000 000
C 1200		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 1200 (630-1200 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 630,710,800,900,1000 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой	630-1200 мм	3 500 000
<b>Электромуфтовые сварочные аппараты</b>				
ЭЛЕКТРО 200		Электромуфтовый сварочный аппарат ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 200 (16-200 мм) с функцией протоколирования. Шнур с датчиком температуры USB, адаптеры 4,0; 4,7 мм, провода, ручной скребок.	16-200 мм	65000
ЭЛЕКТРО 315		Электромуфтовый сварочный аппарат ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 315 (16-315 мм) с функцией протоколирования. Шнур-код сканер, карта памяти USB, адаптеры 4,0; 4,7 мм, провода, ручной скребок.	16-315 мм	75000
ЭЛЕКТРО 630		Электромуфтовый сварочный аппарат ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 630 (16-630 мм) с функцией протоколирования. Шнур-код сканер, карта памяти USB, адаптеры 4,0; 4,7 мм, провода, ручной скребок.	16-630 мм	95000
<b>Раструбные сварочные аппараты</b>				
СР 32		Ручной паяльник с двумя тэнами и терморегулятором, насадки 20, 25, 32 мм, ножницы, рулетка, уровень, перчатки, подставка, отвёртка, шестигранник, металлический кейс.	20-32 мм	2 000
СР 63		Ручной паяльник с двумя тэнами и терморегулятором, насадки 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм, ножницы, рулетка, уровень, перчатки, подставка, отвёртка, шестигранник, металлический кейс.	20-63 мм	3 000
СР 110		Ручной паяльник с двумя тэнами и терморегулятором, насадки 75, 90, 110 мм, рулетка, уровень, перчатки, подставка, отвёртка, шестигранник, металлический кейс.	75-110 мм	7 000
СР 160		Механический аппарат для раструбной сварки, центратор, нагревательный элемент, комплект насадок и вкладышей 40, 50, 63, 75, 90,110,125,140, 160 мм.	40-160 мм	85 000

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ СПЕЦИАЛИСТАМ!!!